

Voorwaarden voor het plaatsen van zonwering

Algemeen

- U dient, voordat u start met de werkzaamheden, een aanvraag voor een woningaanpassing in bij Dunavie.
- U krijgt van Dunavie antwoord of er een kleur of uitvoeringseis is.

Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

- De zonwering moet op nette wijze, recht (waterpas) gemonteerd worden.
- Let op dat het kozijn en de buitenmuur zo min mogelijk beschadigd worden.
- Het metselwerk boven het kozijn waarop u het zonneschermbalk wilt plaatsen moet minimaal 50 centimeter zijn. Dit geldt voor woningen die voor 1980 zijn gebouwd. Is dit minder hoog dan moet een langere ophangsteun plaatsen.
- Dunavie is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van ondeugdelijk aangebrachte zonwering.
- Bij flatgebouwen mogen **geen** markiezen worden geplaatst.
- Bij flatgebouwen is de kleur van de zonwering **niet** vrij, deze is bepaald in overleg met de bewonerscommissie of de architect. De kleur ontvangt u in de bevestigingsbrief na het aanvragen van uw woningaanpassing.
- Bij eengezinswoningen is het type en de kleur van de zonwering vrij.

Onderhoudstechnische aspecten

- U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en reparatie van de zonwering.
- Indien de zonwering voor onderhoudswerkzaamheden moet worden verwijderd, dan bent u daarvoor zelf verantwoordelijk. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade.

Toestemming

Wanneer uw aanvraag is goedgekeurd verleent Dunavie toestemming voor de zonwering. Bij huuropzegging moet de zonwering in goede staat zijn. De zonwering moet altijd aangeboden worden aan de nieuwe huurder. Wil de nieuwe huurder de zonwering niet overnemen, dan moet de zonwering verwijderd worden.